

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса 1 | Наименование | Примечание |
|--------------|-------------|---------------------------------|------|-----------|---------------------------|------------|
| | | | | шт. (кг) | | |
| 35 | | Насадка поворотная | | | | |
| | | Swivel cap | 3 | 2,5 | 15X5M | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | Ребро/Stiffener plate | 2/3 | 5,1 | 08X18H10T/2 | |
| 38 | | Ребро/Stiffener plate | 4/3 | 3,85 | 08X18H10T/2 | |
| 39 | | | | | 2 | |
| 40 | | | | | 2 | |
| 41 | | Пластина приоединительная | | | | |
| | | Connecting plate | 1/3 | 4,45 | 08X18H10T/2 | |
| 42 | | Кольцо металлическое | | | | |
| | | Steel ring | 6 | 0,05 | 08X18H10T | |
| 43 | | Пластина заземления | | | | |
| | | Earthing plate | 2 | 0,31 | 09Г2С | |
| 44 | | Лист опорный | | | | |
| | | Support plate | 2 | 75 | 09Г2С | |
| 45 | | Кольцо опорное | | | | |
| | | Support ring | 1 | 34,2 | 08X18H10T | |
| 46 | | Ребро/Stiffener plate | 3 | 1,4 | 09Г2С-12 | |
| | | | | | | |
| 48 | | Шпонка 10x8x50 ГОСТ 23360-78 | | | | |
| | | Shaft key 10x8x50 GOST 23360-78 | 4/3 | 0,03 | 08X18H10T* | |
| | | | | | | |
| 50 | 3 | Вал передаточный | | | | |
| | | Transmission shaft | 1 | 4,0 | 08X18H10T | |
| 51 | 3 | Вал передаточный | | | | |
| | | Transmission shaft | 1 | 5,5 | 08X18H10T | |
| 52 | 3 | Вал верхний | | | | |
| | | Upper shaft | 2 | 2,2 | 08X18H10T | |
| 53 | 3 | Кольцо опорное/support ring | 3 | 0,1 | 08X18H10T | |
| 54 | 3 | Упорный подшипник/axial bearing | 3 | 0,35 | | |
| 55 | 3 | Корпус/Box | 3 | 1,7 | 09Г2С | |
| | | | | | | |
| Инв. N подл. | 19803 | | | | E - 105-2374.00.00.000 В0 | |
| | | 3 | Rev. | E - 105.3 | | |
| | | Изм. | Лист | N докум. | | |
| | | | | Подпись | Дата | Лист |
| | | | | | 03.17 | 7 |